



**Dissuasore rimovibile modello Cilindro**, costruito con tubo di acciaio dal diametro di 95 mm o 200 mm e spessore di 2,5 mm, con nastro riflettente nella parte superiore, che ne migliora la visibilità. Altezza totale: 1000 mm.

Base di ancoraggio al pavimento per il posizionamento del dissuasore. Serratura con chiave universale sul coperchio superiore della base.

#### RIFINITURE STANDARD:

Grigio Oxiron  $\varnothing$  95 .....Rif. PHGCE  
Grigio Oxiron  $\varnothing$  200 ..... Rif. PHGCE02

#### OPZIONALE:

- Base rimovibile con lucchetto.
- Possibilità di produrre in imitazione corten o in altri colori (secondo carta RAL).

#### ACCESSORI:

- 1 anello per dissuasore. **Rif. S1AP**
- 2 anelli per dissuasore. **Rif. S2AP**
- Catena galvanizzata  $\varnothing$  6 mm. **Rif. CG6100**
- Lucchetto ottone 40 mm archetto acciaio. **Rif. CNMCAD40**

#### MISURE:

Diametro:  $\varnothing$  95 / 200 mm  
Altezza visibile: 800 mm  
Altezza totale: 1000 mm  
Spessore: 2,5 mm

