



**Dissuasore rimovibile con taglio superiore tipo flauto**, costruito con tubo di acciaio zincato dal diametro di  $\varnothing$  95 o 200 mm e spessore di 2,5 mm. Altezza totale: 1000 mm.

Base di ancoraggio al pavimento per il posizionamento del dissuasore. Serratura con chiave universale sul coperchio superiore della base.

#### RIFINITURE STANDARD:

Grigio Oxiron  $\varnothing$  95 ..... **Rif. PCORTEGE**

Grigio Oxiron  $\varnothing$  200 ..... **Rif. PCORTEGE02**

#### OPZIONALE:

- Base rimovibile con lucchetto.
- Possibilità di produrre in imitazione corten o in altri colori (secondo carta RAL).

#### ACCESSORI:

- 1 anello per dissuasore. **Rif. S1AP**
- 2 anelli per dissuasore. **Rif. S2AP**
- Catena zincata  $\varnothing$  6 mm. **Rif. CG6100**
- Lucchetto ottone 40 mm archetto acciaio. **Rif. CNMCAD40**

**Rif. PCORTEGE**

#### MISURE:

Diametro:  $\varnothing$  95 / 200 mm

Altezza visibile: 800 mm

Altezza totale: 1000 mm

Spessore: 2,5 mm

