



Dissuasori semiflessibili **A-Blen ECO** fabbricati con un materiale plastico che gli conferisce una **flessibilità limitata**: in caso di impatto, a patto che non venga superato il limite di flessibilità, il dissuasore torna alla posizione originale senza subire alcuna deformazione.

Dissuasore semiflessibile **A-Blen ECO** con vite **centrale** da avvitare al suolo, di facile da installare grazie al sistema di avvitamento con un solo bullone da avvitare al suolo mantenendo invariate le caratteristiche del dissuasore.






MODELLI A-BLEN ECO 100 DA AVVITARE:

NeroRif. PBLENECON
Verde.....Rif. PBLENECOV
Rosso.....Rif. PBLENECOR








Chiave di serraggio a gancio per dissuasore A-Blen
Ø 100. Rif. LLBLENT



FACILE INSTALLAZIONE:

-  1- Fare un foro nella pavimentazione per posizionare il tassello di ancoraggio.
-  2- Pulire e riempire il foro con resina epossidica.
-  3- Inserire il tassello di ancoraggio e attendere il tempo di asciugatura.
-  4- Avvitare manualmente il dissuasore.
-  5- Fissaggio finale con l'ausilio della chiave di fissaggio opzionale.

CARATTERISTICHE DISSUASORI A-BLEN ECO:

-  Riciclabili al 100%.
-  Non sono verniciati. Non arrugginiscono. Non richiedono manutenzione.
-  Flessibilità limitata.
-  Elevata resistenza a oli, grassi e numerosi solventi.
-  Elevata resistenza all'abrasione.
-  Esteticamente identici ai dissuasori in metallo.
-  Gradevoli al tatto.